

<仕 様 表>

シリーズ		チップアイス	
型式		DRI-120LC2-70	
寸法	外形 (W×D×H)	900	600 800
材質	外装	前面 ステンレス鋼板 (クリア塗装) 天面・側面 ステンレス鋼板 後面 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
	内装	内箱 ABS樹脂	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		円筒内面方式	
氷の形状		チップアイス	
性能	製氷能力	約110/120kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約 90/100kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	貯氷量	約68kg (自然落下時 約45kg)	
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.12/0.13m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)
		凝縮器用	
使用温度範囲		5～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結なきこと)	
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型
		公称出力	300W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	ステンレスシリンダー	
	冷媒	R404A 280g	
	送風機	凝縮器用 出力 4W	
電気定格	電源	単相100V	50/60Hz
	消費電力	電動機	440/490W
		電熱装置	
	運転電流	約 5.8/5.2 A	
	始動電流	約 33/30 A	
	減速機用電動機	出力 80W	
放熱量	約 945/1040 W		
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 横形 接地形2極差込	
	適合コンセント	接地形2極差込 15A 125V	
配管口径	給水口	R1/2	
	ユニット排水口	R3/4	
	貯氷庫排水口	R3/4	
台脚		調節範囲 70～105mm	
付属品	スコップ1個, ドレンキャップ1個, ストレナ1個 給水用フレキシブルチューブ (G1/2ナット, L600) 1本 排水用フレキシブルチューブ (G3/4ナット, L600) 2本 給水用エルボ (R1/2) 1個, 給水用ニップル (1/2) 1個 排水用エルボ (R3/4) 2個, 排水用ニップル (3/4) 2個 交換実施日ラベル1枚, 電源アダプター1個		
	製品質量	約 7.2kg	

- 注)
 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
 3年または18000時間を目安に交換してください。

プラグ = 

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/15	DRI-120LC2-70	チップアイス製氷機	S10953	

