


品名	業務用超鮮度高湿庫		
機種名	GFD-080W		
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	770×800×850	
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	510×665×678	
定格内容積 (L)	236		
製品質量 (kg)	75		
材質	外装	正面・側面・天 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~15℃ (庫内温度) 90%以上 (庫内湿度)		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	R134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	手動開始マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.6
		始動電流 (A)	14.3/14.2
		消費電力 (W)	125/145
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	93/91
		運転電流 (A)	—
		消費電力 (W)	—
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	325/370W		
脚・調節範囲	樹脂製 50~70mm		
付属品	棚網2枚, 排水配管キット一式		
その他			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2020. 01. 27	1/20	図面番号