



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	羽釜タイプ うどん釜		MGU-098HD	

外形寸法		間口	奥行	高さ
		900	800	650
ガス消費量	都市ガス	29.1kW(25,000kcal/h)		
	LPガス	29.1kW(2.08kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	20A		
	LPガス	20A		
パナ種類	鋳鉄製 網式パナ x3			
安全装置	立消え安全装置(サ-モカップル方式)			
製品重量	100kg			
羽釜仕様	口外径 510	貯湯量 55ℓ		
	口内径 485	深さ 400		
付属品	羽釜(1), 木ブタ(1)			

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS304	
2	木ブタ	木製	550 取手付
3	羽釜	AC	口外径 510
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	排気筒	SUS304	170
6	のぞき窓	SUS430	No.4仕上
7	ガス接続口		20A(ユニオン)
8	オ-バ-フロ-キャップ		取外し可
9	天板排水口		40A(R1 1/2)
10	脚	SUS430	L40x40
11	アジャストボ-ル	SUS430	
12	本体	SUS430	三重断熱構造
13	背面ニゲ板	SUS430	取外し可

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
不燃構造の建築物に設置する場合に限り、背面ニゲ板を取外し設置することができます。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
1/12

日付 DATE
.

図番 DRAWING No.
01975

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

承認印 APPROVED

羽釜タイプ うどん釜