


|                       |   |   |         |
|-----------------------|---|---|---------|
| 品名                    | ブラストチラー   |   |         |
| 機種名                   | QXF-006SFLT2  |   |         |
| 寸法                    | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)                                  | 1200×750 (802) × 800                        |         |
|                       | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)                                  | 442×609×538                                 |         |
| 有効内容積 (L)             | 147   |   |         |
| 収容能力                  | 1/1ホテルパン (W530×D325×H65) 6枚<br>又は、グリッド (W530×D325) 6枚 |   |         |
| 製品質量 (kg)             | 145   |   |         |
| 材質                    | 外装  | 天・正面・側面 ステンレス鋼板<br>背面・底面 亜鉛鉄板               |         |
|                       | 内装  | ステンレス鋼板                                     |         |
|                       | 扉   | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚 |         |
|                       | 断熱材<br>自在棚  | 硬質発泡ポリウレタン                                  |         |
| 冷却性能<br>(無負荷、周囲温度30℃) | 30℃→0℃ 10分以内<br>30℃→-20℃ 20分以内                        |   |         |
| 冷却装置                  | 圧縮機公称出力   | 1100W                                       |         |
|                       | 冷媒制御方法  | 膨張弁   |         |
|                       | 凝縮器   | フィンチューブ強制空冷式                                |         |
|                       | 冷却器   | フィンチューブ冷気強制循環式                              |         |
|                       | 冷媒  | R-404A 1800g                                |         |
|                       | 温度制御<br>霜取方式  | マイコン制御 デジタル温度表示<br>マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)  |         |
| 電源                    | 適用ブレーカー容量   | 三相200V 15A 50/60Hz 4.3kVA                   |         |
|                       | 適用コンセント形式   | 接地形 3極 20A 250V                             |         |
|                       | 許容電圧範囲 (V)  | 180~220                                     |         |
| 電気特性                  | 冷却時<br>(50/60Hz)                                      | 運転電流 (A)                                    | 4.2/3.7 |
|                       |   | 始動電流 (A)                                    | 34/31   |
|                       |   | 消費電力 (W)                                    | 925/975 |
|                       | 霜取時<br>(50/60Hz)                                      | 力率 (%)                                      | 64/76   |
|                       |   | 運転電流 (A)                                    | 3.2/3.2 |
|                       |   | 消費電力 (W)                                    | 636/636 |
| 力率 (%)                |   |   |         |
| 使用周囲温度 (℃)            | 5~35  |   |         |
| 放熱量                   | 4.4/5.1kw   |   |         |
| 脚・調節範囲                | 樹脂製、95~130mm  |   |         |
| 付属品                   | ホテルパン受け具2個、排水ジャバラホース                                  |   |         |
| その他                   | 凝縮器フィルター、芯温センサー1本、排水ストレーナー                            |   |         |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| <b>殿</b>      |      | 整理No. |
| 日付 2016.05.24 | 1/20 | 図面番号  |