



■ 仕様表

品名	ウルティモシリーズ ガステーブル		
型式	TSGT-0921		
外形寸法	W900×D600×H800 (mm)		
製品重量	75kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	32.0kW (27500kcal/h)	28.5kW (2,04kg/h)	
立消え安全装置	---		
点火方式	連続スパーク点火		
品番	部品名	材質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	スノコ	SUS430 No.4 t1.0	1
3	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
4	器具栓ツマミ	ABS樹脂	3
5	汁受け	SUS430	1
6	一重バーナー	FC φ90 4.1kW(3500kcal/h)	1
7	二重バーナー	FC φ165 13.9kW(12000kcal/h)	2
8	一重バーナー五徳	FC	1
9	二重バーナー五徳	FC	2
10	電池BOX	1.5V用	1
11	ガス接続口	3/4B (20A) ユニオン	1
12	パイプ脚	SUS304 φ38	4
13	アジャスト	SUS304	4
備考	付属品：単2形乾電池×1		

(FK-112220200A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
250	150	250	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
一重バーナー (φ90)	260 (mm)
二重バーナー (φ165)	400 (mm)

(2014年03月01日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。		現場名				品名	ウルティモシリーズ ガステーブル	図番
		設計	製図	営業	作成日	寸法	W900×D600×H800 (mm)	台数
					最終更新日	型式	TSGT-0921	縮尺
								1/10 (A3)